

CNB-G1310P, CNB-GP730X, CNB-G2960PF, CNB-GP780IR

Цветная корпусная телевизионная камера



CNB-G1310P

1/3" SONY Super HAD CCD, 440K Pixels, 550 ТВлин., 0.3 люкс, DC/VIDEO IRIS, DC 12В, AWB, AGC/BLC — ON/OFF, 127.50 × 65.0 × 59.50 мм



CNB-GP730X

1/3" SONY EX-VIEW HAD CCD, 440K Pixels, 550 ТВлин., 0.1 люкс, встроенный варифокальный объектив f = 4.0~9.0 мм, DC IRIS, DC 12В, AWB, AGC, BLC, 126.9 × 60.0 × 55.0 мм



CNB-G2960PF

1/3" SONY Super HAD CCD, 440K Pixels, 530 ТВлин., 0.1 люкс, день/ночь (ICR), цифровая система шумоподавления SDNR, цифровое управление электронным затвором DSS, DC/VIDEO IRIS, DC 12В, AWB (ATW/AWC/MWB), AGC/BLC (OFF/LOW/MID/HIGH), встроенная функция Частная Область (PRIVACY ZONE), встроенная функция детекции движения, экранное меню (OSD), интерфейс RS-485, 123.80 × 62.0 × 58.0 мм



CNB-GP780IR

1/3" SONY Super HAD CCD, 440K Pixels, 550 ТВлин., 0.1 люкс, встроенный варифокальный объектив f = 3.8~9.5 мм, день/ночь (ICR), DC IRIS, DC 12В, DSS, SDNR, AWB, AGC, BLC, встроенные ИК-диоды 7 шт., 126.9 × 60.0 × 55.0 мм



CNB-G1310P, CNB-GP730X, CNB-G2960PF, CNB-GP780IR

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	CNB-G1310P	CNB-GP730X	CNB-G2960PF	CNB-GP780IR
Развертка	2:1 чересстрочная			
ПЗС Матрица	1/3" SONY SUPER HAD CCD	1/3" SONY EX-VIEW HAD CCD	1/3" SONY SUPER HAD CCD	
Количество пикселей	470 000			
Эффективных пикселей	440 000			
Разрешение (по горизонтали)	550 Телевизионных линий			
Чувствительность	0.3 люкс (DAY/COLOR)	0.1 люкс (DAY/COLOR)	0.3 люкс (DAY/COLOR), 0.1 люкс (NIGHT/BW), 0.05 люкс (DSS)	
Оптика	C/CS MOUNT	варифокальный объектив типа M12, фокусное расстояние f = 4.0 ~ 9.0 мм	C/CS MOUNT	варифокальный объектив, асферический с ИК-коррекцией f = 3.8~9.5 мм
Автоматический Баланс Белого	Авто		ATW/AWC/MWB	Авто
Электронный Затвор	Авто (1/50 ~ 1/100 000)			
Управление диафрагмой	управление APD DIRECT/VIDEO DRIVE	управление APD DIRECT DRIVE	управление APD DIRECT/VIDEO DRIVE	управление APD DIRECT DRIVE
День/Ночь ICR	нет		Авто DAY / NIGHT (ICR)	
DSS	нет		Да	
SDNR	нет		Да	
WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)	нет			
PRIVACY ZONE	нет		Да	нет
Автоматическая Регулировка Усиления	ON / OFF		OFF / LOW / MID / HIGH	ON / OFF
BLC	ON / OFF		OFF / LOW / MID / HIGH	ON / OFF
Питание	9В ~ 15В DC			
Размеры, мм	127.50 × 65.0 × 59.50	126.9 × 60.0 × 55.0	123.80 × 62.0 × 58.0	126.9 × 60.0 × 55.0
Вес, г	~ 315.0	~ 350.0	~ 430.0	~ 390.0
Примечание	модель CNB-G1310PF — с функцией День/Ночь ICR	модель CNB-GP730 — 1/3" SONY SUPER HAD CCD	функция День/Ночь ICR, интерфейс RS-485	функция День/Ночь ICR, встроенные ИК-диоды 7 шт.



Дизайн и спецификация вышеуказанных моделей могут быть изменены без дополнительных уведомлений

ООО Фирма ВидеоСКАН
129626, г. Москва,
ул. Староалексеевская,
д. 5, офис 105
Тел./Факс (495) 771-6720
www.videoscan.msk.ru
www.cnbtec.ru
www.colorcamera.ru
e-mail: cctv@videoscan.msk.ru
e-mail: mail@cnbtec.ru
e-mail: mail@colorcamera.ru

ООО БИК-Информ
198020, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 9, офис 201-209
117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А,
стр. 1, офис 118
Тел./Факс (812) 447-9555,
(495) 645-2392
www.bic-inform.ru
www.bic-video.ru
e-mail: bic@bic-inform.ru
e-mail: msk@bic-inform.ru

ООО Микровидео Группа
www.mvcctv.ru
e-mail: info@microvideo.ru

Фирма СИСТЕМА
123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 3
Тел./Факс (495) 771-6722
www.systemasb.ru
e-mail: zakaz@systema.msk.ru