

CNB-INS2000, CNB-IGP1030, CNB-IDP4000VD

Системы сетевого телевизионного наблюдения (IP/Network Surveillance)



CNB-INS2000

1-канальный IP-сервер, разрешение: 352 × 288, 704 × 576, сжатие MJPEG / MPEG-4 / H.264, скорость вывода до 25 кадров в секунду (D1/704 × 576), вход / выход для подключения датчиков, видео LOOP OUT — 1 канал, аудио — 1 канал, слот для подключения карты памяти — объем SD до 4Гб, DC 12В



CNB-IGP1030

1/2" CMOS Sensor, 1.3M Pixels, 4:3 прогрессивная развертка, DC IRIS, BLC – ON / OFF, Баланс белого – Авто / Ручной, разрешение: SXGA, XGA, VGA, QVGA, скорость вывода до 24 кадров в секунду, сжатие MJPEG (SXGA, XGA) / MPEG-4 / H.264, вход / выход для подключения датчиков, аудио (дуплекс), слот для подключения карты памяти — объем SD до 4Гб, DC 12В



CNB-IDP4000VD

1/4" Progressive CCD, 350K Pixels, 4:3 прогрессивная развертка, встроенный варифокальный объектив f = 2.8~10.5 мм, DC IRIS, BLC – ON / OFF, Баланс белого — Авто / Ручной, разрешение: VGA, QVGA, скорость вывода до 25 кадров в секунду (MPEG-4 / H.264), сжатие MJPEG / MPEG-4 / H.264, вход / выход для подключения датчиков, аудио (дуплекс), встроенная память — объем до 32Мб, DC 12В

