

CNB-PTD502PL, CNB-SM1065P, CNB-SS2565PXW, CNB-TX1500, CNB-SC3000

Цветная поворотная телевизионная камера



CNB-PTD502PL

1/4" SONY Super HAD CCD, 440K Pixels, 480 ТВлин., 0.5 люкс, 22-кратный оптический трансфокатор $f = 3.9\sim 85.8$ мм, день/ночь (DSS), встроенный вентилятор и обогреватель, интерфейс RS-485, протокол PELCO-D 2400 bps, AC 24В, PAN 350°/TILT 110°, AWB, AGC, BLC, $\varnothing \sim 252.0$ мм



CNB-SM1065P

1/4" Interline Transfer CCD, 440K Pixels, 500 ТВлин., 0.7 люкс (цветной режим), 10-кратный оптический трансфокатор $f = 3.8\sim 38.0$ мм, день/ночь (ICR), цифровое управление электронным затвором DSS, предустановки — 127, шаблоны — 4, группы — 8, интерфейс RS-485, протокол PELCO-D / PELCO-P, AC 24В, PAN 360°/TILT 95°, AWB, AGC, BLC, встроенная функция Частная Область (PRIVACY ZONE), $\varnothing \sim 155.6$ мм



CNB-SS2565PXW

1/4" SONY EX-VIEW HAD CCD, 440K Pixels, 480 ТВлин., 1.0 люкс (цветной режим), 0.7 люкс (цветной режим DSS), 0.05 люкс (черно-белый режим DSS), 30-кратный оптический трансфокатор $f = 3.3\sim 99.0$ мм, день/ночь (ICR), цифровое управление электронным затвором DSS, предустановки — 128, шаблоны — 4, группы — 8, интерфейс RS-485, протокол PELCO-D / PELCO-P, AC 24В, PAN 360°/TILT 90°, AWB, AGC, BLC, встроенная функция Частная Область (PRIVACY ZONE), $\varnothing \sim 249.0$ мм



CNB-TX1500

пульт управления поворотными ТВ-камерами с трансфокатором (PTZ), джойстик, 2-строчный дисплей, управление до 255 устройств, интерфейс RS-485, мультипротокол, по умолчанию PELCO-D, дистанция до 1 000 м, DC 12В



CNB-SC3000

пульт управления поворотными ТВ-камерами с трансфокатором (PTZ), джойстик, 4-строчный дисплей, управление до 256 устройств, интерфейс RS-485, мультипротокол (2400 ~ 38400 bps), по умолчанию PELCO-D, дистанция до 1 200 м, DC 12В

CNB-PTD502PL, CNB-SM1065P, CNB-SS2565PXW, CNB-TX1500, CNB-SC3000

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	CNB-PTD502PL	CNB-PTD502P/800	CNB-SM1065P	CNB-SS2565PXW
Развертка	2:1 чересстрочная			
ПЗС Матрица	1/4" SONY SUPER HAD CCD		1/4" Interline Transfer CCD	1/4" SONY EX-VIEW HAD CCD
Количество пикселей	470 000			
Эффективных пикселей	440 000			
Разрешение (по горизонтали)	480 Телевизионных линий		500 Телевизионных линий	480 Телевизионных линий
Чувствительность	1.0 люкс (DAY/COLOR), 0.1 люкс (NIGHT/BW), 0.05 люкс (DSS)		0.7 люкс (DAY/COLOR), 0.1 люкс (NIGHT/BW), 0.05 люкс (DSS)	1.0 люкс (DAY/COLOR), 0.7 люкс (COLOR/DSS), 0.05 люкс (BW/DSS)
Оптика	оптический 22-кратный трансфокатор f = 3.9~85.8 мм	оптический 26-кратный трансфокатор f = 3.5~91.0 мм	оптический 10-кратный трансфокатор f = 3.8~38.0 мм	оптический 30-кратный трансфокатор f = 3.3~99.0 мм
Автоматический Баланс Белого	Авто / Ручной	Авто / INDOOR / OUTDOOR / PUSH AUTO / Ручной / Специальный		
Электронный Затвор	Авто (1/50 ~ 1/10 000)		Авто (1/50 ~ 1/100 000)	Авто (1/50 ~ 1/10 000)
Управление диафрагмой	Авто / Ручной			
День/Ночь ICR	нет	Авто DAY / NIGHT (ICR)		
DSS	Да			
SDNR	нет		Да	
WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)	нет			
PRIVACY ZONE	нет		Да	
Автоматическая Регулировка Усиления	Авто		Авто/ Ручной / OFF	
BLC	ON / OFF	Авто / Ручной		
Питание	24В AC			
Размеры, мм	∅ (полусфера) 252.0		∅ (полусфера) 155.6	∅ (полусфера) 249.0
Вес, г	~ 4 500.0		~ 806.0	~ 4 500.0
Примечание	уличная установка, интерфейс RS-485, протокол PELCO-D 2400 bps		установка в помещениях, интерфейс RS-485, протокол PELCO-D / PELCO-P	уличная установка, интерфейс RS-485, протокол PELCO-D / PELCO-P



Дизайн и спецификация вышеуказанных моделей могут быть изменены без дополнительных уведомлений

ООО Фирма ВидеоСКАН
129626, г. Москва,
ул. Староалексеевская,
д. 5, офис 105
Тел./Факс (495) 771-6720
www.videoscan.msk.ru
www.cnbtec.ru
www.colorcamera.ru
e-mail: cctv@videoscan.msk.ru
e-mail: mail@cnbtec.ru
e-mail: mail@colorcamera.ru

ООО БИК-Информ
198020, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 9, офис 201-209
117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А,
стр. 1, офис 118
Тел./Факс (812) 447-9555,
(495) 645-2392
www.bic-inform.ru
www.bic-video.ru
e-mail: bic@bic-inform.ru
e-mail: msk@bic-inform.ru

ООО Микровидео Группа
www.mvcctv.ru
e-mail: info@microvideo.ru

Фирма СИСТЕМА
123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 3
Тел./Факс (495) 771-6722
www.systemasb.ru
e-mail: zakaz@systema.msk.ru