

DIT-2400H.Pro/8, DIT-2400U.Pro/8, DIT-4800 pro/Ex, DIT-2400/32S

Цифровые системы телевизионного наблюдения



DIT-2400H.Pro/8

8-канальная плата с аппаратной компрессией MPEG-4, скорость вывода/записи на плату 200 кадров в секунду, поддерживаемое разрешение 352 × 288, 704 × 288, 704 × 576; удаленный и многоуровневый доступ, управление PTZ, в комплекте программное обеспечение для сервера и клиентского рабочего места, допускается установка и совместная работа двух плат в системный блок видеорегистратора. Регистрация аудио — 8 каналов.



DIT-2400U.Pro/8

8-канальная плата с аппаратной компрессией H.264, скорость вывода/записи на плату 200 кадров в секунду, поддерживаемое разрешение 352 × 288, 704 × 288, 704 × 576, 720 × 288, 720 × 576; удаленный и многоуровневый доступ, управление PTZ, в комплекте программное обеспечение для сервера и клиентского рабочего места, допускается установка и совместная работа двух плат в системный блок видеорегистратора. Регистрация аудио — 8 каналов.



DIT-4800 pro/Ex

16-канальная плата со встроенным overlay live video (интерфейс — PCI Express), скорость вывода реальное время, скорость записи на плату 400 кадров в секунду, поддерживаемое разрешение: 352 × 288, 704 × 288, 704 × 576; удаленный и многоуровневый доступ, управление PTZ, сжатие MJPEG / M-MPEG / H.264, в комплекте программное обеспечение для сервера и клиентского рабочего места, допускается установка и совместная работа двух плат в системный блок видеорегистратора. Регистрация аудио — 16 каналов.



DIT-2400/32S

32-канальная плата, скорость вывода на плату 200 кадров в секунду, скорость записи на плату 200 кадров в секунду, поддерживаемое разрешение: 352 × 288, 704 × 288, 704 × 576; удаленный и многоуровневый доступ, управление PTZ, сжатие MJPEG / M-MPEG / H.264, в комплекте программное обеспечение для сервера и клиентского рабочего места, допускается установка и совместная работа двух плат в системный блок видеорегистратора. Регистрация аудио — 16 каналов.



DIT-2400H.Pro/8, DIT-2400U.Pro/8, DIT-4800 pro/Ex, DIT-2400/32S

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	DIT-2400H.Pro/8	DIT-2400U.Pro/8	DIT-4800 pro/Ex	DIT-2400/32S
Видеовход (композитный)	8		16	32
Видеовыход (композитный)/ SPOT		1		4
Видеовыход (S-VIDEO)			-	
Видеовыход (VGA)			-	
Скорость вывода, кадров в секунду	200		400	200
Скорость записи, кадров в секунду — не более	200		400	200
Сжатие	MPEG-4	H.264	MJPEG / M-MPEG / H.264	
Аудиовход	8 (опция)		16 (опция)	
Аудиовыход			1	
Порт RS-485			-	
Порт USB 2.0			-	
Жесткие диски до 500 Мб (SATA)			-	
Привод CD-RW / DVD-RW			-	
Тревожный вход	8		16	
Тревожный выход			4	
Доступ по сети	TCP/IP, LAN, PSTN, ISDN			
Питание	-			
Размеры, мм	-			
Вес, г	-			
Примечание	плата с аппаратной компрессией, допускается установка и совместная работа двух плат в системный блок видеорежистратора		интерфейс — PCI Express, допускается установка и совместная работа двух плат в системный блок видеорежистратора	
			допускается установка и совместная работа двух плат в системный блок видеорежистратора	



Дизайн и спецификация вышеуказанных моделей могут быть изменены без дополнительных уведомлений

ООО Фирма ВидеоСКАН
129626, г. Москва,
ул. Староалексеевская,
д. 5, офис 105
Тел./Факс (495) 771-6720
www.videoscan.msk.ru
www.cnbtec.ru
www.colorcamera.ru
e-mail: cctv@videoscan.msk.ru
e-mail: mail@cnbtec.ru
e-mail: mail@colorcamera.ru

ООО БИК-Информ
198020, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 9, офис 201-209
117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А,
стр. 1, офис 118
Тел./Факс (812) 447-9555,
(495) 645-2392
www.bic-inform.ru
www.bic-video.ru
e-mail: bic@bic-inform.ru
e-mail: msk@bic-inform.ru

ООО Микровидео Группа
www.mvcctv.ru
e-mail: info@microvideo.ru

Фирма СИСТЕМА
123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 3
Тел./Факс (495) 771-6722
www.systemasb.ru
e-mail: zakaz@systema.msk.ru