

GHSD-7410D, GHSD-7436D, GCP-7436D, GSC-2100, GSC-2000J, GSC-3000J

Скоростная купольная телевизионная камера



GHSD-7410D

1/4" SONY Super HAD CCD, 440K Pixels, 500 ТВлин., 0.7 люкс, 10-кратный оптический трансфокатор $f = 3.8\sim 38.0$ мм, день/ночь (ICR), цифровая система шумоподавления SDNR, цифровое управление электронным затвором DSS, предустановки — 319, шаблоны — 4, группы — 8, интерфейс RS-485/422, мультипротокол (CYBER SCAN 9600 bps) 38400 bps, 4800 bps, 2400 bps; встроенная функция Частная Область (PRIVACY ZONE), 4 тревожных входа для подключения датчиков и 2 релейных выхода, DC 24В/AC 24В, PAN 0~360°/TILT 93°, высота 148.0 мм, $\varnothing \sim 170.0$ мм



GHSD-7436D

1/4" SONY EXview HAD CCD, 440K Pixels, 530 ТВлин., чувствительность: день 1.4 люкс, ночь 0.1 люкс, DSS 0.05 люкс, 36-кратный оптический трансфокатор $f = 3.4\sim 122.4$ мм, день/ночь (ICR), цифровое управление электронным затвором DSS, широкий динамический диапазон WDR, предустановки — 319, шаблоны — 4, группы — 8, интерфейс RS-485/422, мультипротокол (CYBER SCAN 9600 bps) 38400 bps, 4800 bps, 2400 bps; встроенная функция Частная Область (PRIVACY ZONE), 8 тревожных входов для подключения датчиков и 4 релейных выхода, DC 24В/AC 24В, PAN 0~360°/TILT 94°, высота 206.0 мм, $\varnothing \sim 137.30$ мм



GCP-7436D

1/4" SONY EXview HAD CCD, 440K Pixels, 530 ТВлин., чувствительность: день 1.4 люкс, ночь 0.1 люкс, DSS 0.05 люкс, 36-кратный оптический трансфокатор $f = 3.4\sim 122.4$ мм, класс защиты IP 66, день/ночь (ICR), цифровое управление электронным затвором DSS, широкий динамический диапазон WDR, предустановки — 319, шаблоны — 4, группы — 8, интерфейс RS-485/422, мультипротокол (CYBER SCAN 9600 bps) 38400 bps, 4800 bps, 2400 bps; встроенная функция Частная Область (PRIVACY ZONE), 8 тревожных входов для подключения датчиков и 4 релейных выхода, встроенный вентилятор и обогреватель, DC 24В/AC 24В, PAN 0~360°/TILT 94°, высота 296.5 мм, $\varnothing \sim 240.0$ мм



GSC-2100

Контроллер – пульт управления для скоростных купольных ТВ-камер, управление до 999 ТВ-камер, 255 видеорегистраторов, 2-строчный монохромный LCD дисплей, интерфейс RS-485/422, мультипротокол (CYBER SCAN 9600 bps) 38400 bps, 4800 bps, 2400 bps; поддерживаемые протоколы CYBER SCAN / PELCO-D / PELCO-P, дистанция до 1 200 м, DC 12В, размеры 230.0 × 135.0 × 59.0 мм



GSC-2000J

Контроллер – пульт управления для скоростных купольных ТВ-камер, управление до 999 ТВ-камер, 255 видеорегистраторов, 120 мониторов, 2-строчный монохромный LCD дисплей, джойстик, интерфейс RS-485/422, мультипротокол (CYBER SCAN 9600 bps) 38400 bps, 4800 bps, 2400 bps; поддерживаемые протоколы CYBER SCAN / PELCO-D / PELCO-P, дистанция до 1 200 м, DC 12В, размеры 380.0 × 175.0 × 106.0 мм



GSC-3000J

Контроллер – пульт управления для скоростных купольных ТВ-камер, управление до 999 ТВ-камер, 255 видеорегистраторов,



GHSD-7410D, GCP-7425D, GHSD-7436D, GCP-7436D

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GHSD-7410D	GCP-7425D	GHSD-7436D	GCP-7436D
Развертка	2:1 чересстрочная		Прогрессивная	
ПЗС Матрица	1/4" SONY SUPER HAD CCD		1/4" SONY EXview HAD CCD	
Количество пикселей	470 000			
Эффективных пикселей	440 000			
Разрешение (по горизонтали)	500 Телевизионных линий	460 Телевизионных линий	530 Телевизионных линий	
Чувствительность	0.7 люкс (DAY/COLOR), 0.1 люкс (NIGHT/BW), 0.05 люкс (DSS)	1.0 люкс (DAY/COLOR), 0.1 люкс (NIGHT/BW), 0.05 люкс (DSS)	1.4 люкс (DAY/COLOR), 0.1 люкс (NIGHT/BW), 0.05 люкс (DSS)	
Оптика	оптический 10-кратный трансфокатор f = 3.8~38.0 мм	оптический 25-кратный трансфокатор f = 3.8~95.0 мм F1.6 (WIDE) F3.7 (TELE)	оптический 36-кратный трансфокатор f = 3.4~122.4 мм F1.6 (WIDE) F4.5 (TELE)	
Автоматический Баланс Белого	Авто / Ручной	Авто / INDOOR / OUTDOOR / PUSH AUTO / Ручной / Специальный	Авто / ATW / INDOOR / OUTDOOR / PUSH AUTO / Ручной	
Электронный Затвор	Авто (1/50 ~ 1/100 000)	Авто (1/50 ~ 1/10 000)	Авто (1/3 ~ 1/10 000)	
Управление диафрагмой	Авто / Ручной			
День/Ночь ICR	AUTO / DAY / NIGHT (ICR)			
DSS	Да			
SDNR	Да	нет		
WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)	нет		Да	
PRIVACY ZONE	Да			
Автоматическая Регулировка Усиления	Авто / Ручной			
BLC	Авто / Ручной			
Питание	24В DC/24В AC			
Размеры, мм	∅ (полусфера) 170.0	∅ (полусфера) 240.0	∅ (полусфера) 137.30	∅ (полусфера) 240.0
Вес, г	~ 1 400.0	~ 4 500.0	~ 1 700.0	~ 4 500.0
Примечание	установка в помещениях, интерфейс RS-485/422, протокол CYBER SCAN 9600 bps	уличная установка до — 30°C, интерфейс RS-485/422, протокол CYBER SCAN 9600 bps	установка в помещениях, интерфейс RS-485/422, протокол CYBER SCAN 9600 bps	уличная установка до — 30°C, интерфейс RS-485/422, протокол CYBER SCAN 9600 bps



Дизайн и спецификация вышеуказанных моделей могут быть изменены без дополнительных уведомлений

ООО Фирма ВидеоСКАН
129626, г. Москва,
ул. Староалексеевская,
д. 5, офис 105
Тел./Факс (495) 771-6720
www.videoscan.msk.ru
www.cnbtec.ru
www.colorcamera.ru
e-mail: cctv@videoscan.msk.ru
e-mail: mail@cnbtec.ru
e-mail: mail@colorcamera.ru

ООО БИК-Информ
198020, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 9, офис 201-209
117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А,
стр. 1, офис 118
Тел./Факс (812) 447-9555,
(495) 645-2392
www.bic-inform.ru
www.bic-video.ru
e-mail: bic@bic-inform.ru
e-mail: msk@bic-inform.ru

ООО Микровидео Группа
www.mvcctv.ru
e-mail: info@microvideo.ru

Фирма СИСТЕМА
123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 3
Тел./Факс (495) 771-6722
www.systemasb.ru
e-mail: zakaz@systema.msk.ru