

GSVR-410C, GSVR-610C, GSVR-810C

Цифровой триплексный видеореги­стратор GSP

Удаленный и многоуровневый доступ (CMS, RMS), управление PTZ и детектор движения. Сжатие MPEG-4. Графический пользовательский интерфейс, русификация. Установка до 2 HDD емкость по 500 Гб, встроенный CD-RW, ИК-пульт управления – в комплекте. Запись данных – HDD, CD-RW, USB; интерфейс RS-485, RS-422. Сетевой доступ TCP/IP.



GSVR-410C

Цифровой 4-канальный триплексный видеореги­стратор, разрешение (общая скорость записи): 352 × 288 (100 кадров в секунду), 704 × 288 (100 кадров в секунду), 704 × 576 (50 кадров в секунду), скорость вывода – реальное время. Видео LOOP OUT – 4 канала. Регистрация аудио – 4 канала. ALARM Вход/Выход – 4/1. Видеовыход – композитный (BNC), VGA, S-VIDEO.



GSVR-610C

Цифровой 6-канальный триплексный видеореги­стратор, разрешение (общая скорость записи): 352 × 288 (150 кадров в секунду), 704 × 288 (100 кадров в секунду), 704 × 576 (50 кадров в секунду), скорость вывода – реальное время. Видео LOOP OUT – 6 каналов. Регистрация аудио – 4 канала. ALARM Вход/Выход – 6/2. Видеовыход – композитный (BNC) основной и тревожный (SPOT), VGA, S-VIDEO.



GSVR-810C

Цифровой 8-канальный триплексный видеореги­стратор, разрешение (общая скорость записи): 352 × 288 (200 кадров в секунду), 704 × 288 (100 кадров в секунду), 704 × 576 (50 кадров в секунду), скорость вывода – реальное время. Видео LOOP OUT – 8 каналов. Регистрация аудио – 4 канала. ALARM Вход/Выход – 8/4. Видеовыход – композитный (BNC) основной и тревожный (SPOT), VGA, S-VIDEO.





GSVR-410C, GSVR-610C, GSVR-810C

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GSVR-410C	GSVR-610C	GSVR-810C
Видеовход (композитный)	4	6	8
Видеовыход (композитный)	1		
Видеовыход (композитный, SPOT)	-	1	
Видеовыход (S-VIDEO)	1		
Видеовыход (VGA)	1		
Видеовыход (композитный, сквозной)	4	6	8
Скорость вывода, кадров в секунду	100	150	200
Скорость записи (704 × 576), кадров в секунду	50		
Скорость записи (704 × 288), кадров в секунду	100		
Скорость записи (352 × 288), кадров в секунду	100	150	200
Сжатие	MPEG-4		
Аудиовход	4		
Аудиовыход	1		
Порт RS-485, RS-422	1 / 1		
Порт USB 2.0	2		
Жесткие диски до 500 Мб (SATA)	2		
Привод CD-RW / DVD-RW	CD-RW		
Тревожный вход	4	6	8
Тревожный выход	1	2	4
Доступ по сети	TCP/IP		
Питание	12В DC		
Размеры, мм	350.0 × 351.0 × 65.0	419.0 × 351.0 × 65.0	
Вес, кг	~ 5.0	~ 6.0	
Примечание	Удаленный и многоуровневый доступ (CMS, RMS). Графический пользовательский интерфейс.		



Дизайн и спецификация вышеуказанных моделей могут быть изменены без дополнительных уведомлений

ООО Фирма ВидеоСКАН
129626, г. Москва,
ул. Староалексеевская,
д. 5, офис 105
Тел./Факс (495) 771-6720
www.videoscan.msk.ru
www.cnbtec.ru
www.colorcamera.ru
e-mail: cctv@videoscan.msk.ru
e-mail: mail@cnbtec.ru
e-mail: mail@colorcamera.ru

ООО БИК-Информ
198020, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 9, офис 201-209
117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А,
стр. 1, офис 118
Тел./Факс (812) 447-9555,
(495) 645-2392
www.bic-inform.ru
www.bic-video.ru
e-mail: bic@bic-inform.ru
e-mail: msk@bic-inform.ru

ООО Микровидео Группа
www.mvcctv.ru
e-mail: info@microvideo.ru

Фирма СИСТЕМА
123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 3
Тел./Факс (495) 771-6722
www.systemasb.ru
e-mail: zakaz@systema.msk.ru