

CNB-A2363PL, CNB-AP800, CNB-A1563PL, CNB-A2763PL

Цветная телевизионная камера с трансфокатором (ZOOM)



CNB-A2363PL

1/4" SONY Super HAD CCD, 440K Pixels, 480 ТВлин., день/ночь (ICR), чувствительность: день 1.0 люкс, ночь 0.25 люкс, DSS 0.05 люкс, AUTO FOCUS/AUTO IRIS, оптический 23-кратный трансфокатор $f = 3.6\sim 82.8$ мм, DC 12В, AWB, AGC, интерфейс RS-485, протокол PELCO-D 2400 bps



CNB-AP800

1/4" SONY Super HAD CCD, 440K Pixels, 480 ТВлин., день/ночь (ICR), чувствительность: день 1.0 люкс, ночь 0.5 люкс, DSS 0.05 люкс, AUTO FOCUS/AUTO IRIS, оптический 26-кратный трансфокатор $f = 3.5\sim 91.0$ мм, DC 12В, AWB, AGC, BLC, ES, экранное меню (OSD)



CNB-A1563PL

1/4" SONY Super HAD CCD, 440K Pixels, 480 ТВлин., день/ночь (ICR), чувствительность: день 1.0 люкс, ночь 0.5 люкс, DSS 0.05 люкс, AUTO FOCUS/AUTO IRIS, оптический 30-кратный трансфокатор $f = 3.3\sim 99.0$ мм, DC 12В, AWB, AGC, интерфейс RS-485, протокол PELCO-D 2400 bps



CNB-A2763PL

1/4" SONY Super HAD CCD, 440K Pixels, 480 ТВлин., день/ночь (ICR), чувствительность: день 1.0 люкс, ночь 0.25 люкс, DSS 0.05 люкс, AUTO FOCUS/AUTO IRIS, оптический 27-кратный трансфокатор $f = 3.6\sim 97.2$ мм, DC 12В, AWB, AGC, интерфейс RS-485, протокол PELCO-D 2400 bps



CNB-A2363PL, CNB-AP800, CNB-A1563PL, CNB-A2763PL

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	CNB-A2363PL	CNB-AP800	CNB-A1563PL	CNB-A2763PL
Развертка	2:1 чересстрочная			
ПЗС Матрица	1/4" SONY SUPER HAD CCD			
Количество пикселей	470 000			
Эффективных пикселей	440 000			
Разрешение (по горизонтали)	480 Телевизионных линий			
Чувствительность	1.0 люкс (DAY/COLOR) / 0.25 люкс (NIGHT/BW) / 0.05 люкс (DSS)	1.0 люкс (DAY/COLOR) / 0.5 люкс (NIGHT/BW) / 0.05 люкс (DSS)		1.0 люкс (DAY/COLOR) / 0.25 люкс (NIGHT/BW) / 0.05 люкс (DSS)
Оптика	23-кратный трансфокатор f = 3.6~82.8 мм	оптический 26-кратный трансфокатор f = 3.5~91.0 мм	оптический 30-кратный трансфокатор f = 3.3~99.0 мм	оптический 27-кратный трансфокатор f = 3.6~97.2 мм
Автоматический Баланс Белого	Авто / INDOOR / OUTDOOR / PUSH AUTO / Ручной / Специальный			
Электронный Затвор	Авто (1/50 ~ 1/10 000)			
Управление диафрагмой	Авто / Ручной			
День/Ночь ICR	Авто DAY / NIGHT (ICR)			
DSS	Да			
SDNR	нет			
WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)	нет			
PRIVACY ZONE	нет			
Автоматическая Регулировка Усиления	Авто / Ручной			
BLC	Авто / Ручной			
Питание	9В ~ 15В DC			
Размеры, мм	120.0 × 63.0 × 62.0	92.8 × 60.6 × 60.6	120.0 × 63.0 × 62.0	115.0 × 62.0 × 65.0
Вес, г	~ 330.0	~ 300.0	~ 330.0	
Примечание	интерфейс RS-485, протокол PELCO-D 2400 bps	Видеовыход S-VIDEO	интерфейс RS-485, протокол PELCO-D 2400 bps	



Дизайн и спецификация вышеуказанных моделей могут быть изменены без дополнительных уведомлений

ООО Фирма ВидеоСКАН
129626, г. Москва,
ул. Староалексеевская,
д. 5, офис 105
Тел./Факс (495) 771-6720
www.videoscan.msk.ru
www.cnbtec.ru
www.colorcamera.ru
e-mail: cctv@videoscan.msk.ru
e-mail: mail@cnbtec.ru
e-mail: mail@colorcamera.ru

ООО БИК-Информ
198020, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 9, офис 201-209
117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А,
стр. 1, офис 118
Тел./Факс (812) 447-9555,
(495) 645-2392
www.bic-inform.ru
www.bic-video.ru
e-mail: bic@bic-inform.ru
e-mail: msk@bic-inform.ru

ООО Микровидео Группа
www.mvcctv.ru
e-mail: info@microvideo.ru

Фирма СИСТЕМА
123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 3
Тел./Факс (495) 771-6722
www.systemasb.ru
e-mail: zakaz@systema.msk.ru