

Цветная Телевизионная Камера Высокого Разрешения CNB-GP500

Цветная телевизионная камера высокого разрешения для систем замкнутого телевизионного наблюдения (ССТV). Область использования — установка в помещениях, в гермокожухи с подогревом для уличной установки. Рекомендуемый рабочий диапазон температур –5 — +40°С.

Оптика — возможно использование объективов типа C/CS Mount с APД типа DIRECT или VIDEO DRIVE. Дополнительные возможности модели — встроенный 3-х кратный цифровой трансфокатор (DIGITAL ZOOM).

Баланс Белого (White Balance) — Авто. Back Light Compensation (BLC) — On/Off. Автоматическая Регулировка Усиления (AGC — Auto Gain Control) — On/Off.

Встроенное экранное меню (OSD — On Screen Display) позволяет выполнить индивидуальные настройки телевизионной камеры в зависимости от условий на объекте наблюдения.

Преимущество данной модели — использование цветной матрицы высокого разрешения размером 1/3", видеовыход S-VIDEO.

Чувствительность 0.5 люкс F=1.4 (AGC-On).



Спецификация

Модель	CNB-GP500
Развертка	2:1 черезстрочная
ПЗС Матрица	1/3" SONY CCD
Количество пикселей	470 000
Эффективных пикселей	440 000
Разрешение (по горизонтали)	480 Телевизионных линий
Чувствительность	0.5 люкс F=1.4 (AGC-On)
Оптика	C/CS Mount
Баланс Белого	Авто
Электронный Затвор	Авто / Ручной (1/50 ~ 1/10000)
Управление диафрагмой	Авто
BLC	OFF / ON
Питание	9В ~ 15В DC
Потребляемый ток	max ~ 150 mA
Размеры, мм	63.5 x 55.6 x 129.7 (141.2)
Вес, г	~ 430.0

* * *

Видеовыход Композитный / S-VIDEO

Экранное меню (OSD — On Screen Display)

Автоматическая Регулировка Усиления (ON / OFF AGC)